

**SCHEDA TECNICA DEI NASTRI ADESIVI PER STERILIZZAZIONE**



<b>140</b>	<b>Nastro virante Browne a secco</b>	<b>19mm x 50 m x 48 rotoli</b>
	Spessore	0,14 mm
	Forza di adesione	3,25N / 25mm
	Capacità di allungamento	8%
	Standard applicabile all'indicatore	ISO 11140-1 Classe1
	Standard applicabile all'adesione	BS 7893
	Durata del prodotto	3 anni

<b>162</b>	<b>Nastro virante Browne per sterilizzazione a vapore senza piombo</b>	<b>18mm x 50m x 48 rotoli</b>
<b>163</b>	<b>Nastro virante Browne per sterilizzazione a vapore senza piombo</b>	<b>24mm x 50m x 36 rotoli</b>
<b>151</b>	<b>Nastro virante Browne per ETO</b>	<b>18mm x 50m x 48 rotoli</b>
	Spessore	0,163mm
	Forza di adesione	8N / 25mm
	Resistenza alla trazione	90N / 25mm
	Capacità di allungamento	7%
	Standard applicabile all'indicatore	ISO 11140-1 Classe 1
	Standard applicabile all'adesione	BS 7893
	Durata del prodotto	3 anni (2 per nastro ETO)

<b>167</b>	<b>Nastro virante Browne blu ad alta adesività per vapore</b>	<b>18mm x 50m x 48 rotoli</b>
<b>168</b>	<b>Nastro virante Browne blu ad alta adesività per vapore</b>	<b>24mm x 50m x 36 rotoli</b>
	Spessore	0,163mm
	Forza di adesione	8N / 25mm
	Resistenza alla trazione	90N / 25mm
	Capacità di allungamento	7%
	Standard applicabile all'indicatore	ISO 11140-1 Classe 1
	Durata del prodotto	3 anni

<b>Salute &amp; sicurezza dei dati</b>	Sostanza pericolose	NO
	Pericoli per la salute	Il nastro indicatore non è tossico se usato come prescritto. Può provocare irritazione cutanea dopo un contatto prolungato con la gomma naturale secca contenuta nell'adesivo
	Informazioni su protezioni speciali	NO
	Dati su Infiammabilità ed Esplosioni	
	° Punto di infiammabilità	non applicabile
	° Limiti di infiammabilità	non applicabile
	°Mezzi di estinzione	acqua,polvere chimica,schiuma,CO/2
	° Pericoli in caso di incendio	Produce un denso fumo nero, se bruciato
	Procedure di dispersione	non applicabile
	Esposizione a temperature > 200°	E' causa di decomposizione

