aminstruments

INDUMENTI

MANICOTTI IN MATERIALE TYVEK®

DESCRIZIONE

Manicotti realizzati in materiale Tyvek® 1422a, 41,5 g/m², con elastico in gomma naturale alle due estremità. Assemblaggio cucito. DPI di categoria I. Colore bianco.
Disponibile anche nella versione sterile per irraggiamento (raggi Beta).

Conforme al regolamento UE 2016/425 e alle norme armonizzate UNI EN ISO 13688:2013

AMINSTRUMENTS.COM

aminstruments

PROPRIETA' FISICHE DEL TESSUTO

PROPRIETA'	MOTODO DI PROVA	RISULTATO
Colore	N/A	Bianco
PH tessuto	EN ISO 3071	5,9
Esposizione a basse temperature	N/A	Flessibilità conservata fino a -73° C
Esposizione a temperature elevate	N/A	Punto di fusione ~135 °C
Peso base	DIN EN ISO 536	41,5 g/m^2
Resistenza all'abrasione	EN 530 Metodo 2	> 100 cicli
Resistenza alla penetrazione di acqua	DIN EN 20811	> 10 kPa
Resistenza alla perforazione	EN 863	> 10 N
Resistenza alla rottura per flessione	EN ISO 7854 Metodo B	> 100000 cicli
Resistenza alla rottura per flessione -30°C	EN ISO 7854 Metodo B	> 4000 cicli
Resistenza alla trazione (MD)	DIN EN ISO 13934-1	> 30 N
Resistenza alla trazione (XD)	DIN EN ISO 13934-1	> 30 N
Resistenza allo strappo trapezoidale (MD)	EN ISO 9073-4	> 10 N
Resistenza allo strappo trapezoidale (XD)	EN ISO 9073-4	> 10 N
Resistenza di superficie RH 25%, esterno	EN 1149-1	< 2,5 * 10^9 Ohm
Resistenza di superficie RH 25%, interno	EN 1149-1	< 2,5 * 10^9 Ohm
Spessore	DIN EN ISO 534	140 µm

PRODOTTI		
CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONAMENTO
IX603P/1	Manicotti in Tyvek, lunghezza cm 40	Confezione da 200 paia
IX603G/1	Manicotti in Tyvek, lunghezza cm 60	Confezione da 200 paia
IX602P/1S	Manicotti sterili in Tyvek, lunghezza cm 40	Confezione da 100 paia
IX602G/1S	Manicotti sterili in Tyvek, lunghezza cm 60	Confezione da 100 paia

AMINSTRUMENTS.COM

GMP CONSISTENT aminstruments

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001:2015 =
AM Instruments Srl
Via Isonzo 1/c 20812 Limbiate MB - Italy
tel. +39 028728921
aminstruments.com