



AFFIDABILITÀ E
PRESTAZIONI



Nilfisk

trusted since 1906

LA RISPOSTA ALLE ESIGENZE DEL CLIENTE

La nuova serie di aspirapolvere/liquidi VL500 è stata progettata per rispondere agli standard più elevati : i Vostri.

In partnership con i nostri Clienti abbiamo sviluppato un aspirapolvere/liquidi che soddisfa le aspettative più esigenti. Inoltre, il servizio di assistenza tecnica consente di gestire il VL500 al meglio, abbattendo i costi di gestione.

Il VL 500 rappresenta la soluzione ideale per hotel, imprese di servizi, scuole, ospedali e siti produttivi.

Il VL 500 rende semplici, veloci e sicure le operazioni quotidiane di aspirazione

- Il sistema basculante del serbatoio consente di svuotarlo senza fatica.
- La possibilità di svuotare il serbatoio senza rimuovere la testata motore semplifica e velocizza l'operazione rendendola anche più sicura.
- Il sistema di doppia filtrazione consente di utilizzare il VL 500 sia per l'aspirazione di polveri che di liquidi, senza dover cambiare il filtro.
- Il VL 500 si caratterizza per l'innovativo sistema di chiusura monogancio.



Il sistema basculante semplifica e velocizza l'operazione di svuotamento, poiché non è necessario rimuovere la testata motore.



Versione con serbatoio da 35 litri



La serie VL 500 è disponibile in differenti versioni, una per ogni specifica applicazione.



Il sistema di doppia filtrazione permette l'aspirazione di polveri e di liquidi senza dover cambiare il filtro.



Un dispositivo di svuotamento a pompa è disponibile come accessorio ed è indicato per la rimozione di grandi volumi di liquidi.

INDICAZIONI PER LA SCELTA PIÙ CORRETTA DEL FILTRO

	Filtro liquidi	Filtro polvere a cartuccia	Filtro Hepa H13	Filtro in tessuto polvere e liquidi	Galleggiante fisso	Galleggiante rimovibile
Applicazioni						
Aspirazione generica				X	X	
Lavaggio pavimenti con sostanze schiumose	X	X				X
Polvere secca			X	X		
Aspirazione liquidi	X	X				X
Polvere e liquidi	X	X				X
Industria	X	X	(X)			X
HoReCa	X	X				X

La testata motore rimane fissa durante la fase di svuotamento del serbatoio

Il filtro a sacco per liquidi protegge il motore

I tubi in acciaio inox prevengono la corrosione

Versioni disponibili da 35,55 e 75 litri



Versioni con uno o due motori

Sistema a doppio filtro per aspirazione contemporanea di polveri e liquidi

Il filtro " Safe Fail " rende le operazioni più sicure

Sistema di svuotamento basculante

Massima ergonomia e operatività anche con una singola mano

SPECIFICHE TECNICHE

Descrizione	Unità	VL500 55 2EDF	VL500 75 2EDF	VL500 35 BSF	VL500 55 2BSF	VL500 75 2BSF
Classe di protezione		IP24	IP24	IP24	IP24	IP24
Potenza motore	W	2400	2400	1250	2400	2400
Massima potenza	W	2500	1350	1350	1350	2500
Potenza aspirante alla fine del tubo	W	200	200	250	200	200
Portata d'aria	l/sec.	48/72	48/72	48	48/72	48/72
Prevalenza	kPa	20/21	20/21	20	20/21	20/21
Livello di rumorosità BS5415	dB(A)+/-2	64/66	64/66	62	64/66	64/66
Livello di rumorosità IEC704	dB(A)+/-2	82/84	85/84	81	82/84	82/84
Capacità serbatoio	litre	55	75	35	55	75
Lunghezza cavo	m	10	10	10	10	10
Lunghezza tubo aspirazione	m	2.5	2.5	1.9	2.5	2.5
Superficie filtrante principale	cm ²	1840	1840	1051	1840	1840
Superficie filtrante Hepa	cm ²	4410	4410	-	-	-
Dimensioni Lung x Larg x Alt	cm	84x62x89	84x62x103	46x42x73	84x62x100	84x62x100
Peso	kg	26.5/27.5	26.5/28.5	11.5	24.5/25.5	26.5/28.5
Tipo di filtro						
Filtro a sacco		No	No	Si	Si	Si
Doppio filtro		Si	Si	No	No	No
Filtro Hepa		Si	Si	No	No	No
Filtro Ergo		Si	Si	No	No	No

Le specifiche tecniche potranno subire variazioni senza preavviso

CFM Nilfisk-Advance SpA
Sedi operative :
Str. Comunale della Braglia, 18
26862 Guardamiglio (LO)
mercato.italia@nilfisk-advance.com
Tel. 0377 414021
www.nilfisk.it



Per ulteriori informazioni
usa il QR code

 **Nilfisk**
trusted since 1906

Via Porrettana 1991
41059 Zocca (MO)
www.nilfisk-cfm .it