pharmaclean
by AM Instruments

# PANNI

AMINSTRUMENTS.COM

# MYWIPE POLY

## PANNO IN POLIESTERE STERILE

### DESCRIZIONE

Panno in poliestere 100% a filamento continuo con bordi saldati a laser per prevenire il rilascio di fibre e particelle e garantire l'integrità del panno durante l'uso. Ideale per l'applicazione in ambienti ultra critici: resistente alle abrasioni e con un buon grado di assorbimento, è indicato per la pulizia di svariate superfici, macchine di processo, acciaio, parti sensibili e superfici ottiche. Lavato e confezionato in ambiente a contaminazione controllata in doppia busta sigillata. Sterilizzato a raggi Gamma per l'utilizzo in ambienti asettici.

pharmaclean
by AM Instruments

# PANNI

| PROPRIETA' DEL PRODOTTO | SPECIFICHE |
|---|---|
| peso | 150 gr ± 5 g/m$^2$ |
| spessore | 0.55 ± 0.02 mm |
| capacità di assorbimento | 380 ml/m$^2$ |
| tempo di assorbimento | ≤ 1 s |
| Shelf life | 3 anni |
| Condizioni di stoccaggio | Conservare a temperatura ambiente, in luogo fresco e asciutto |

| CARATTERISTICHE CONTAMINAZIONE | | | |
|---|---|---|---|
| ANALISI DEI RILASCI MEDIANTE TEST IEST-RP-CC004.3 | SPECIFICHE | | TYPICAL VALUE |
| NVR (IPA) | ≤ 0.6 mg/g | | 0.34 mg/g |
| NVR (DIW) | ≤ 0.3 mg/g | | 0.12 mg/g |
| concentrazione di ioni (IC) | $CL^-$<br>$NO_3^-$<br>$SO_4^{2-}$ | ≤ 4 ppm<br>≤ 4 ppm<br>≤ 4 ppm | 0.28 ppm<br>0.45 ppm<br>1.14 ppm |
| carica particellare (LPC) | ≥ 0.5µm | ≤ 20 million/m$^2$ | 8 million/m$^2$ |
| rilascio di fibre | ≥ 100µm | ≤ 500 pc/m$^2$ | 320 pc/m$^2$ |

AMINSTRUMENTS.COM

pharmaclean
by AM Instruments

# PANNI

| PRODOTTI | | |
|---|---|---|
| CODICE | DESCRIZIONE | CONFEZIONAMENTO |
| PH10132S | panno sterile in poliestere 100% a filamento continuo dimensioni 9” x 9” (cm 23 x 23) | 100 panni suddivisi in 10 buste da 10 pezzi cad. |

AMINSTRUMENTS.COM

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001:2015 =

GMP CONSISTENT
aminstruments

AM Instruments Srl
Via Isonzo 1/c 20812 Limbiate MB - Italy
tel. +39 028728921
aminstruments.com